

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ladowarka-chlfp2425-europower-p-208025.html>



## ŁADOWARKA CHLFP/24/25 EUROPOWER




|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>767,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>CHLFP/24/25</b>   |
| Kod EAN          | <b>5902887096716</b> |

### Opis produktu

Ładowarka CHLFP/24/25 przeznaczona jest do ładowania akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych

Proces ładowania odbywa się dwuetapowo CC-CV, w pierwszym etapie ładowarka ładuje stałoprądowo z ograniczeniem prądowym równym znamionowej wartości prądu ładowarki. Następnie, po osiągnięciu przez akumulator odpowiedniego poziomu napięcia, rozpoczyna się ładowanie stałym napięciem. Ładowarka sama automatycznie kończy proces ładowania. Dodatkowo wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeładowaniem, przed zwarcim oraz przeciążeniem prądowym.

Uwaga! Brak zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji. Odwrotne podłączenie biegunów uszkodzi ładowarkę oraz akumulator.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Typ akumulatora:                   | 25.6 V : LiFePO <sub>4</sub>   |
| Pojemność akumulatora:             | ≥ 50 Ah  |
| Typowy czas ładowania akumulatora: | 50 Ah ~ 2 h<br>100 Ah ~ 4 h  |
| Prąd ładowania akumulatora:        | 25.6 V : 25 A  |
| Napięcie ładowania akumulatora:    | 29.2 V   |
| Maksymalna moc wyjściowa:          | 730 W  |
| Wskaźnik LED:                      |    |
| Wyświetlacz LED:                   |    |
| Długość przewodów:                 | 1.4 m - Przewód do akumulatora ( 2 x 4 mm <sup>2</sup> , Złącze M8 - typu oczko )<br>1.3 m - Przewód zasilający  |
| Wybrane cechy:                     | Do ładowania akumulatorów pracujących cyklicznie i buforowo<br>Ładowanie 2-etapowe : CC-CV<br>Zabezpieczenie przeciwzwarciowe<br>Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe<br>Ochrona przed przeładowaniem<br>Przewody połączeniowe (w komplecie)<br>Metalowa obudowa - Solidne wykonanie |
| Zasilanie:                         | 200 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz  |
| Klasa szczelności:                 |    |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Klasa izolacji:    | ■                 |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 45 °C    |
| Waga:              | 2.22 kg           |
| Wymiary:           | 263 x 120 x 85 mm |
| Producent / Marka: | EUROPOWER         |
| Gwarancja:         | 1 rok             |