

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ladowarka-mw-sc8e-mw-power-p-196574.html>

## ŁADOWARKA MW-SC8E MW POWER



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>211,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MW-SC8E</b>       |
| Kod EAN          | <b>5902135135518</b> |

### Opis produktu

Inteligentna ładowarka akumulatorów MW-SC8E, przeznaczona jest do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych oraz AGM stosowanych w samochodach, quadach, łodziach, kosiarkach, motocyklach, motorowerach, itp.

Sterowanie procesorowe zapewnia w pełni automatyczny, wieloetapowy proces ładowania i umożliwia utrzymanie akumulatora w stanie naładowanym

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ akumulatora:                | 12 V, 24 V : kwasowo-ołowiowy, Żelowy, AGM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pojemność akumulatora:          | 12 V : 1.2 Ah ... 240 Ah,<br>24 V : 1.2 Ah ... 120 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prąd ładowania akumulatora:     | 12 V : 1 A / 4 A / 8 A,<br>24 V : 1 A / 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napięcie ładowania akumulatora: | 14.4 V / 14.7 V DC<br>28.8 V / 29.4 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wskaźnik LED:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyświetlacz LCD:                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wybrane cechy:                  | <p>Mikroprocesorowy system sterowania<br/>W pełni automatyczny, 10-stopniowy proces ładowania<br/>Utrzymywanie akumulatora w stanie naładowanym<br/>Wykrywanie i regenerowanie wyeksploatowanego akumulatora<br/>Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Nadnapięciowe<br/>Ochrona przed przeładowaniem<br/>Zabezpieczenie termiczne<br/>Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem polaryzacji<br/>Izolowane zaciski krokodylowe<br/>Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynku<br/>Łatwe do zaczeplenia</p> |
| Zasilanie:                      | 220 ... 240 V AC / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pobór mocy:                     | max. 140 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Klasa szczelności:              | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klasa izolacji:                 | Klasa II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura pracy:              | -5 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Waga:                           | 0.65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Wymiary:           | 218 x 90 x 50 mm |
| Producent / Marka: | MW POWER         |
| Gwarancja:         | 2 lata           |