

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/lokalizator-gps-ate-gt2r-autone-p-196192.html>



## LOKALIZATOR GPS ATE-GT2R AUTONE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>416,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ATE-GT2R</b>      |
| Kod EAN          | <b>5902887065958</b> |

### Opis produktu

Lokalizator GPS ATE-GT2R to urządzenie pozwalające śledzić swoje położenie oraz informować o nim za pomocą wiadomości SMS, portalu [AIKA](#), lub aplikacji mobilnej dla urządzeń z systemem Android, iOS. Urządzenie umożliwia śledzenie trasy oraz prędkości z dużą dokładnością.

Wygodna obsługa za pomocą kodów SMS pozwala zdalnie zarządzać urządzeniem niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Uwaga! Lokalizator współpracuje z serwerem CMSV6. Do pracy urządzenie wymaga umieszczenia w nim aktywowanej karty SIM z możliwością przesyłu danych za pośrednictwem GPRS.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                | Lokalizacja urządzenia za pomocą GPS / GSM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zakres częstotliwości pracy: | 800 MHz / 900 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz / 2600 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mikrofon:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tryby pracy:                 | <p>Normalny - lokalizator informuje o swoim położeniu w zaprogramowanych odstępach czasu</p> <p>Ręczny - urządzenie udostępnia informację o swoim położeniu tylko na żądanie użytkownika</p> <p>Wirtualne ogrodzenie - lokalizator informuje autoryzowany numer o opuszczeniu zaprogramowanego wcześniej obszaru</p> <p>Kontrola prędkości - lokalizator informuje autoryzowany numer za każdym razem, gdy przekroczy zaprogramowaną prędkość</p> <p>Kontrola czasu pracy - urządzenie informuje autoryzowany numer, gdy czas jazdy jest dłuższy, niż ustawiony</p> <p>Kontrola czasu odpoczynku - lokalizator przesyła na autoryzowany numer informację o zbyt krótkim czasie postoju</p> <p>Ostrzeżenie o niskim stanie napięcia akumulatora</p> |
| Obsługa kart SIM:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dokładność pomiaru:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane funkcje:             | Lokalizator współpracuje z serwerem CMSV6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasilanie:                   | 9 ... 95 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary:                     | 91 x 58 x 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Waga:              | 0.076 kg |
| Producent / Marka: | AUTONE   |
| Gwarancja:         | 2 lata   |