

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-cegowy-ut-210e-uni-t-p-196814.html>



MIERNIK CĘGOWY UT-210E UNI-T

Cena	295,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-210E
Kod EAN	6935750521052

Opis produktu

UT-210E jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym wyposażonym w cęgi umożliwiające pomiar dużych prądów. Urządzenie umożliwia pomiar: napięcia, prądu, rezystancji oraz pojemności. Ponadto miernik posiada funkcję wykrywania pola elektrycznego (NCV).

Miernik jest wyposażony w przetwornik True RMS umożliwiający dokładny pomiar wartości skutecznej prądu i napięcia zarówno dla przebiegów sinusoidalnych, jak i odkształconych.

Pomiar napięcia DC:	$200\text{ mV} \pm (0.7\% + 5) @ 0.1\text{ mV}$, $2\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $20\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, $200\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (0.7\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar napięcia AC:	$2\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.001\text{ V}$, $20\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.01\text{ V}$, V.F.C. OFF : $200\text{ V} \pm (1.0\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (1.2\% + 3) @ 1\text{ V}$, V.F.C. ON : $200\text{ V} \pm (4.0\% + 3) @ 0.1\text{ V}$, $600\text{ V} \pm (4.0\% + 3) @ 1\text{ V}$
Pomiar prądu DC:	$2\text{ A} \pm (2\% + 8) @ 0.001\text{ A}$, $20\text{ A} \pm (2\% + 3) @ 0.01\text{ A}$, $100\text{ A} \pm (2\% + 3) @ 0.1\text{ A}$
Pomiar prądu AC:	V.F.C. OFF : $2\text{ A} \pm (3.0\% + 10) @ 0.001\text{ A}$, $20\text{ A} \pm (2.5\% + 8) @ 0.01\text{ A}$, $100\text{ A} \pm (2.5\% + 5) @ 0.1\text{ A}$, V.F.C. ON : $2\text{ A} \pm (4.0\% + 10) @ 0.001\text{ A}$, $20\text{ A} \pm (4.0\% + 10) @ 0.01\text{ A}$, $100\text{ A} \pm (4.0\% + 10) @ 0.1\text{ A}$

Pomiar rezystancji:	$200\ \Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.1\ \Omega$, $2\ k\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.001\ k\Omega$, $20\ k\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.01\ k\Omega$, $200\ k\Omega \pm (1.0\% + 2) @ 0.1\ k\Omega$, $2\ M\Omega \pm (1.2\% + 3) @ 0.001\ M\Omega$, $20\ M\Omega \pm (1.2\% + 3) @ 0.01\ M\Omega$
Pomiar pojemności:	$2\ nF \pm (4\% + 10) @ 0.001\ nF$, $20\ nF \dots 200\ \mu F \pm (4\% + 5) @ 0.01\ nF \dots 0.1\ \mu F$, $2\ mF \dots 20\ mF \pm 10\% @ 0.001\ mF \dots 0.01\ mF$
Pomiar indukcyjności:	
Pomiar częstotliwości:	
Pomiar temperatury:	
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	
Test diody:	
Sygnalizacja ciągłości obwodu:	
RS-232:	
USB:	
Wybrane cechy:	True RMS - dokładny pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu i napięcia dla dowolnego kształtu przebiegu, NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego, Hold - zatrzymanie wskazania miernika, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie, W komplecie znajduje się praktyczne etui 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Zasilanie:	
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	175 x 62 x 32 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata