

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/miernik-rezystancji-izolacji-tester-rcd-ut-526-uni-t-p-201340.html>



MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI + TESTER RCD UT-526 UNI-T

Cena	1 179,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UT-526
Kod EAN	5901436743965

Opis produktu

Miernik UT-526 jest specjalistycznym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru rezystancji izolacji do 500MΩ oraz wykonywania testów RCD (wyłączników różnicowoprądowych). Dodatkowo funkcja Continuity pozwala na wykonanie testu rezystancji pętli linii uziemienia.

Uwaga! Do prawidłowego pomiaru wartości rezystancji izolacji wymagane jest użycie wysokiego napięcia. W czasie wykonywania pomiaru należy zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń znajdujących się w instrukcji urządzenia.

Pomiar rezystancji:	Napięcie probiercze 250 V : 0.05 MΩ ... 200 MΩ Napięcie probiercze 500 V : 0.05 MΩ ... 300 MΩ Napięcie probiercze 1000 V : 0.05 MΩ ... 500 MΩ
Dokładność pomiaru:	0.05 MΩ ... 500 MΩ ± (5% + 5)
Napięcie otwartego obwodu:	Napięcie probiercze + 10 %
Natężenie prądu testującego:	0.9 mA ... 1.1 mA
Natężenie prądu zwarcia:	
Pomiar napięcia AC:	0 V ... 440 V ± (2% + 3) @ 1 V
Pomiar napięcia DC:	0 V ... 440 V ± (2% + 3) @ 1 V
Pomiar małych rezystancji:	0.01 Ω ... 2000 Ω ± (2% + 5)
Pomiar częstotliwości:	20 Hz ... 100 Hz - tylko dla celów porównawczych
Test wyłączników różnicowoprądowych RCD:	Napięcie robocze: 220V ± 10 % Prąd testowy: 10mA / 30mA / 100mA / 300mA Zakresy czasu wyłączenia : • 0 ... 2000 ms ± (5% + 2) @ 10 mA • 0 ... 500 ms ± (5% + 2) @ 30 mA • 0 ... 300 ms ± (5% + 2) @ 100 mA • 0 ... 300 ms ± (5% + 2) @ 300 mA
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych:	☒
RS-232:	☒

USB:	
Wybrane cechy:	Ostrzeżenie o użyciu wysokiego napięcia w czasie pomiaru, Przełącznik fazy 0° / 180° podczas testu RCD, Automatyczna identyfikacja napięcia AC/DC, Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, Buzzer, Alarm niskiego poziomu baterii, Estetyczne i solidne wykonanie
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	≤ 85 % (bez kondensacji)
Zasilanie:	6 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	150 x 100 x 71 mm
Producent / Marka:	UNI-T
Gwarancja:	2 lata