

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/monitor-hdmi-vga-2xcvbs-audio-usb-vm-802m-8nbsp-vilux-p-124953.html>



MONITOR HDMI, VGA, 2xCVBS, AUDIO, USB VM-802M 8 " VILUX

Cena	567,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	VM-802M
Kod EAN	5902887082894

Opis produktu



Monitor przemysłowy w solidnej metalowej obudowie Monitor jest kompatybilny z formatem obrazu o proporcjach 4:3 Sterowanie odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych z góry na obudowie

Ze względu na swoje gabaryty idealnie nadaje się do zastosowań w środkach komunikacji oraz wszędzie tam gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca na duży monitor oraz wymagana jest duża odporność środowiskowa

Monitor wyposażono w 3 systemy montażu: mocowanie w standardzie VESA, regulowany uchwyt oraz komplet ramek umożliwiających estetyczny, wpuszczany montaż ekranu Zintegrowany uchwyt pozwala na montaż do powierzchni pionowych, poziomych jak i pochyłych (zakres pochyłu uchwytu wynosi 90°)

Model ten, posiada praktycznie wszystkie rodzaje wejść, umożliwiając wyświetlenie dowolnych sygnałów stosowanych w technice CCTV

Przekątna matrycy:	8 "
Rozdzielczość nominalna:	1024 x 768 px
Proporcje ekranu:	4 : 3
Typ matrycy:	Kolorowa matryca TFT-LCD, podświetlenie LED, Matryca błyszcząca
Kontrast:	800 : 1
Jasność:	350 cd/m ²
Czas reakcji:	8 ms
Wbudowane głośniki:	■
Gniazda podłączeniowe:	1 x HDMI 1 x VGA 1 x Video composite (gniazdo Cinch) 2 x Audio (2 x cinch - L/R) 1 x USB 1 x Video composite (gniazdo BNC) 1 x Gniazdo 2.1/5.5 mm 12 V DC
Liczba wyświetlanych kolorów:	16.7 mln
Częstotliwość odświeżania:	60 Hz ... 75 Hz

Rodzaj obudowy:	Metal
Standard mocowania monitora:	VESA 75
Zabezpieczenie przed kradzieżą:	
Sterowanie monitorem:	OSD - za pomocą przycisków na monitorze
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	
Wybrane funkcje:	Uchwyt pozwala na montaż do powierzchni płaskich, pochyłych lub poziomych Regulacja wysokości W zestawie komplet ramek umożliwiających estetyczny, wpuszczany montaż ekranu W zestawie kabel HDMI
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 12 W (praca)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.65 kg
Wymiary:	189 x 147 x 35 mm (bez podstawki) 189 x 165 ... 177 x 102 mm (z podstawką)
Producent / Marka:	VILUX
Gwarancja:	2 lata