

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-faac-cyclo-24v-c720kit-zestaw-startowy-p-124573.html>



NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC-CYCLO-24V-C720/KIT - ZESTAW STARTOWY

Cena	2 215,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	FAAC-CYCLO-24V-C720/KIT
Kod EAN	8055195064704


Opis produktu

Napęd elektromechaniczny FAAC-CYCLO-24V-C720/KIT jest przeznaczony do współpracy z bramami przesuwными o masie nieprzekraczającej 400 kg. Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu, w przypadku wykrycia kolizji bramy z przeszkodą w czasie zamykania, napęd natychmiast zatrzyma się, a następnie otworzy bramę. Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie. Ponadto napęd automatycznie blokuje się po zakończeniu ruchu, uniemożliwiając ręczne otwarcie bramy. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń zabezpieczających bramę przed otwarciem. W przypadku awarii napędu lub zasilania, możliwe jest ręczne zwolnienie blokady przy użyciu klucza.

W zestawie znajdują się: napęd - model C720 z wbudowanym sterownikiem E721, komplet fotokomórek XP20BD (para nadajnik + odbiornik), moduł komunikacji radiowej XF868, pilot radiowy XT4, komplet 2 ograniczników krańcowych oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Typ napędu bramy:	Mechaniczny, Do bram przesuwnych - Zestaw startowy
Moment obrotowy:	18 Nm (max)
Maksymalna siła ciągu:	320 N
Typ silnika:	Silnik szczotkowy, 24 V DC
Maksymalna masa bramy:	400 kg
Maksymalna długość bramy:	15 m
Prędkość liniowa:	18 m/min (max)
Automatyczne zamykanie bramy:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatyczne blokowanie napędu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyłącznik krańcowy:	<input checked="" type="checkbox"/>
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	<input checked="" type="checkbox"/>

Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów:	250 Kanałów
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu :	868.35 MHz
Wybrane cechy:	Możliwość współpracy z akumulatorem awaryjnym XBAT 24 Funkcja Master-Slave pozwalająca na połączenie dwóch napędów w aplikacji bram naprzeciwbieżnych
Zasilanie:	230 V AC / 50 Hz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności:	IP44
Kolor:	Szary
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	6.11 kg
Wymiary:	304 x 282 x 180 mm
Producent / Marka:	FAAC
Gwarancja:	2 lata