

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/panel-wewnetrzny-ds-kh7300ey-wte2-hikvision-p-192982.html>



## PANEL WEWNĘTRZNY DS-KH7300EY-WTE2 Hikvision

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>862,00 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>DS-KH7300EY-WTE2</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160447032</b>    |

### Opis produktu

Panel DS-KH7300EY-WTE2 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej

Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych

Produkt jest kompatybilny z wideodomofonami Hikvision 2-wire z serii EY

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Kompatybilność:                       | Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY   |
| Ekran:                                | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy   |
| Rozdzielczość:                        | 1024 x 600   |
| Pamięć wewnętrzna:                    | 128 MB (wbudowana)   |
| Wybrane funkcje:                      | <p>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,<br/>                     Wbudowany mikrofon,<br/>                     Wbudowane głośniki,<br/>                     Komunikacja dwukierunkowa,<br/>                     Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu,<br/>                     głośności dzwonka i rozmowy,<br/>                     Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,<br/>                     Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych<br/>                     Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka<br/>                     Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo<br/>                     Obsługa kart microSD - max. 128 GB<br/>                     Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych</p> |
| Sterowanie:                           | Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy  |
| Domyślne hasło administratora:        | ■<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Domyślne hasło zabezpieczania strefy: | ■  |
| Wejścia alarmowe:                     | 1  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Wyjścia alarmowe:   | ■   |
| Zasilanie:          | 48 V DC - HIKVISION 2-wire  |
| Pobór mocy:         | ≤ 5 W   |
| Kolor:              | Czarny + Srebrny  |
| Temperatura pracy:  | -10 °C ... 50 °C  |
| Waga:               | 0.35 kg   |
| Wymiary:            | 190 x 138 x 20 mm   |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski |
| Producent / Marka:  | Hikvision   |
| SAP Code:           | 305304184   |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>   |