

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/podwojna-kamera-endoskopowa-endo-cam2m-usb-c-p-192346.html>



PODWÓJNA KAMERA ENDOSKOPOWA ENDO-CAM/2M USB-C

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 164,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | ENDO-CAM/2M |
| Kod EAN | 5900804139201 |

Opis produktu

Podwójna kamera endoskopowa ENDO-CAM/2M pozwala oglądać niedostępne dla oka ludzkiego zakamarki. Idealna do obserwacji trudno dostępnych miejsc takich jak rury, kanały wentylacyjne, peszle, korytka elektryczne, itp.

Zastosowane złącze USB-C pozwala z powodzeniem wykorzystywać urządzenie w duecie z laptopem, smartfonem lub tabletem. Użycie kamery z urządzeniami mobilnymi wymaga pobrania aplikacji ANESOK w wersji odpowiedniej dla danego systemu operacyjnego.

Wodoodporna głowica zainstalowana jest na końcu sztywnego przewodu, dzięki czemu łatwo operować nią w trudno dostępnych miejscach. Ponadto w głowicy znajdują się dwie kamery, z których jedna patrzy na wprost, a druga w bok.

Uwaga! Do podglądu obrazu z kamery wymagane jest połączenie za pośrednictwem WiFi.

| | |
|-------------------------|--|
| Standard: | USB-C |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 px |
| Głębina ostrości: | 2 ... 10 cm |
| Kąt widzenia: | ~ 70 ° |
| Współpracujące systemy: | Windows Android: Darmowa aplikacja ANESOK iOS: Darmowa aplikacja ANESOK |
| Wybrane cechy: | Diody LED, Regulacja jasności z poziomu aplikacji Przesył obrazu odbywa się za pośrednictwem WiFi Kamera wyposażona jest w dwa moduły wizyjne. Przełączanie podglądu między nimi odbywa się z poziomu aplikacji Usztywniony przewód ułatwia manipulację kamerą Możliwość montażu haka lub magnesu na głowicy (oba w zestawie) |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Producent / Marka: | BLOW |
| Zasilanie: | 5 V DC z portu USB |
| Waga: | 0.08 kg (z kablem) |
| Wymiary: | Ø 7.9 x 68 mm 2 m (długość kabla) |

Gwarancja:

2 lata