

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/przewodowa-czujka-universalna-xd-2-dg-satel-p-196334.html>



## PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2-DG SATEL

Cena	<b>134,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>XD-2-DG</b>
Kod EAN	<b>5905033337992</b>

### Opis produktu

Czujka przewodowa XD-2-DG może pracować w jednym z 4 trybów, co sprawia, że jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym. Urządzenie w zależności od potrzeb, można skonfigurować jako: czujkę magnetyczną, detektor wstrząsów, detektor wstrząsów z kontaktronem lub czujkę zalania wodą (wymagana zewnętrzna sonda FPX-1 - dostępna osobno).

XD-2-DG współpracuje z dowolną centralą alarmową

Współpraca:	Centrala alarmowa
Detekcja:	Otwarcie drzwi lub okna, Drgania, Woda
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Regulacja czułości:	■
Sygnalizacja alarmu:	Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	40 mA / 24 V DC
Zasilanie:	12 V DC / 14 mA (max)
Wybrane cechy:	<p>Tryby pracy :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujka magnetyczna <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otwarcie drzwi lub okna</li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe</li> </ul> </li> <li>• Czujka wstrząsowa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>- Zasięg : 3 m</li> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe</li> </ul> </li> <li>• Czujka wstrząsowa i magnetyczna <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna</li> <li>- Otwarcie drzwi lub okna</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wejście umożliwiające podłączenie czujki przewodowej typu NC</li> <li>- 2 Wyjścia alarmowe</li> <li>• Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno</li> <li>- wykrywanie obecności wody w pomieszczeniach zagrożonych zalaniem</li> <li>- 1 Wyjście alarmowe</li> </ul> <p>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</p> <p>Sygnalizacja LED</p> <p>Nadzór napięcia zasilania</p> <p>W zestawie 2 magnesy (do montażu na powierzchni i do montażu wpuszczanego)</p> <p>Zgodność z normami EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6</p>
Kolor:	Ciemny grafit
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.023 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm (czujnik) Ø 10 x 28 mm (magnesy)
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata