

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-cat-18-wi-fi-6-router-cudy-lt18-24nbspgzh-5nbspgzh-574nbspmbs-1201nbspmbs-p-194939.html>



PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE Cat. 18, Wi-Fi 6, +ROUTER CUDY-LT18 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mb/s + 1201 Mb/s

Cena	1 282,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	CUDY-LT18
Kod EAN	6971690792145

Opis produktu

Router CUDY-LT18 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1201 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 574 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 6 zewnętrznych anten dookólnych zapewnia duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ax - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, LTE : 2600 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna Wi-Fi - Zintegrowana 2 x Antena dookólna Wi-Fi - Antena wewnętrzna 4 x Antena dookólna 4G LTE / Złącze SMA do przyłączenia anteny zewnętrznej
Standardy:	EEE 802.11ax/ac/n/b/g @ 2.4 GHz IEEE 802.11ax/ac/an/a @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	Wi-Fi 6 : 574 Mb/s + 1201 Mb/s, LTE Cat. 18 : 1200 Mb/s / 150 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power, INTERNET, WiFi, LTE
Gniazdo SIM:	2 x nano SIM
DDNS:	<input type="checkbox"/>
Serwer DHCP:	<input type="checkbox"/>
Zabezpieczenia:	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS, zaporą sieciową SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)

Wybrane cechy:	Obsługa dwóch kart SIM Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Statystyki transmisji bezprzewodowej Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia Firewall QoS Kontrola przepustowości Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie DMZ kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 0 °C ... 45 °C
Temperatura pracy:	
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	253 x 161 x 48 mm
Producent / Marka:	CUDY
Gwarancja:	2 lata