

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-router-rut260-24nbspgghz-300nbspmbs-teltonika-p-192923.html>



PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE +ROUTER RUT260 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika

Cena	1 103,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	RUT260
Kod EAN	4779051841332

Opis produktu

Bezprzewodowy router RUT260, działający zgodnie ze standardem 802.11 b/g/n, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	1 x Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP)
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n, 4G+ Cat.6 LTE, 3G
Prędkość transmisji:	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 300 / 42 Mb/s (4G / 3G)
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - WAN 1 x 10/100 Mbps - LAN
Moc nadajnika:	≤ 17.51 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA
Kontrolki LED:	Power, WAN, WLAN, LAN, LTE - 3G/4G, Wskaźnik sygnału
Typ sieci:	4G, 3G
LTE:	
QSS:	
WDS:	
Serwer DHCP:	
Zabezpieczenia:	WPA3-EAP WPA3-SAE WPA2-Enterprise - PEAP WPA2-PSK

	AES-CCMP WEP TKIP Tryby automatycznego szyfrowania Separacja klienta ukrycie SSID filtrowanie adresów MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS
Wybrane cechy:	Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), Możliwość pracy jako Hotspot, Wsparcie dla technologii VoIP, Gniazdo SIM Obsługa DHCP Relay lista klientów DHCP Routing statyczny / dynamiczny Obsługa VPN Domyślny adres : 192.168.1.1 Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL
Zasilanie:	9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 9 ... 30 V DC
Pobór mocy:	9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1 ≤ 6.5 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.13 kg
Wymiary:	83 x 80 x 25 mm
Producent / Marka:	Teltonika
Gwarancja:	2 lata