

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-4g-lte-router-rut901-dual-sim-24nbspgghz-300nbspmbs-teltonika-p-201224.html>



PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER RUT901 Dual SIM 2.4 GHz 300 Mb/s Teltonika

Cena	869,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	RUT901
Kod EAN	4779051840823

Opis produktu

Bezprzewodowy router RUT901, działający zgodnie ze standardem 802.11 b/g/n, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	2 x Antena dookólna Wi-Fi - 5 dBi (złącze SMA) , 2 x Antena dookólna 4G LTE - 4 dBi (złącze SMA-RP)
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n, 4G, 3G, 2G
Prędkość transmisji:	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 / 42 / 0.236 Mb/s (4G / 3G / 2G)
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - WAN 3 x 10/100 Mbps - LAN
Moc nadajnika:	≤ 20 dBm @ 2.4 GHz ≤ 23 dBm @ 4G LTE ≤ 24 dBm @ 3G WCDMA ≤ 33 dBm @ 2G GSM
Kontrolki LED:	Power, WAN, 3 x LAN, LTE, Wskaźnik sygnału
Typ sieci:	4G, 3G
LTE:	<input checked="" type="checkbox"/>
QSS:	<input checked="" type="checkbox"/>
WDS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Serwer DHCP:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zabezpieczenia:	WPA-PSK/WPA2-PSK WPA2-PSK WPA2-EAP WPA2-EAP/WPA3-EAP WPA3-EAP

	<p>WPA2-PSK/WPA3-SAE WPA3-SAE OWE AES-CCMP TKIP Tryby automatycznego szyfrowania Separacja klienta ukrycie SSID filtrowanie adresów MAC</p>
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Teltonika RMS, SMS
Wybrane cechy:	<p>Współpraca z systemami IoT (Internet of Things), Możliwość pracy jako Hotspot, Wsparcie dla technologii VoIP, 2 x Gniazdo SIM Obsługa DHCP Relay lista klientów DHCP Routing statyczny / dynamiczny Obsługa VPN Domyślny adres : 192.168.1.1 Konfiguracja za pomocą aplikacji Teltonika RMS Kopia zapasowa połączenia WAN - dzięki w pełni funkcjonalnemu portowi WAN / LAN można korzystać z różnych typów połączeń zapasowych, w tym modemów kablowych, światłowodowych i DSL</p>
Zasilanie:	9 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) 9 ... 30 V DC
Pobór mocy:	9 ... 30 V DC - Passive PoE, Zasilanie z LAN1 ≤ 7 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	110 x 100 x 50 mm
Producent / Marka:	Teltonika
Gwarancja:	2 lata