

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-ds-3wap522-si-wi-fi-5-hikvision-p-201198.html>



PUNKT DOSTĘPOWY DS-3WAP522-SI Wi-Fi 5 Hikvision

Cena	349,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-3WAP522-SI
Kod EAN	6942160449562

Opis produktu

Punkt dostępowy DS-3WAP522-SI rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s Hikvision DS-3WAP522-SI to urządzenie pracujące w standardzie 2x2 MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multiple Output)

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MU-MIMO @ 2.4 GHz - 3 dBi, 2x2 MU-MIMO @ 5 GHz - 4 dBi Zintegrowana - 4 x Antena dookólna (2 x 2.4 GHz / 2 x 5 GHz)
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s @ 2.4 GHz, 867 Mb/s @ 5 GHz
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Moc nadajnika:	20 dBm
Zasilanie PoE:	PoE (802.3at)
Zasilanie:	12 V / 1.5 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	max. 11.35 W
Wybrane cechy:	Ilość użytkowników : 256 (max) max 8 adresów SSID OFDM, MIMO-OFDM Czarna lista / Biała lista Wiązanie VLAN, SSID Zgodność z 802.11i Intelligent Fast Roaming Automatyczna optymalizacja częstotliwości Konfiguracja za pomocą aplikacji Hik-Partner Pro Sygnalizacja LED Przycisk RESET Możliwość montażu na ścianie lub suficie
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Waga:	0.376 kg
Wymiary:	Ø 220 x 39 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	317200305
Gwarancja:	3 lata