

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-rbwapr-2nd-wap-r-wi-fi-24nbspghz-300nbspmbs-mikrotik-p-192739.html>



## PUNKT DOSTĘPOWY RBWAPR-2ND wAP R Wi-Fi 2.4 GHz 300 Mb/s MIKROTIK

Cena	<b>469,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RBWAPR-2ND</b>
Kod EAN	<b>4752224004956</b>

### Opis produktu

RBWAPR-2ND to mały, odporny na warunki atmosferyczne bezprzewodowy punkt dostępowy 2.4 GHz ze złączem miniPCI-e (możliwość użycia własnej karty LTE) i antenami LTE. Urządzenie jest wyposażone w jeden port Ethernet LAN 10/100 Mb/s do podłączania urządzeń przewodowych.

Punkt dostępowy może być zamontowany na zewnątrz domu, w pojeździe lub w dowolnym innym miejscu, w którym istnieje potrzeba bezprzewodowego dostępu do Internetu z telefonu lub komputera. W zestawie znajduje się również podstawka, dzięki której można postawić urządzenie wewnątrz budynku, w pobliżu okna.

Urządzenie posiada kilka opcji zasilania: PoE-IN 9-30 V przez port Ethernet, gniazdo zasilania DC i złącze samochodowe, co jest bardzo przydatne w przypadku urządzeń do zastosowań mobilnych np. w samochodzie, autobusie lub pociągu.

Uwaga! Ten model urządzenia nie posiada wbudowanego modemu LTE, slot na kartę SIM można wykorzystać tylko wtedy, gdy zainstalowany jest modem LTE (nie jest dołączony do produktu).

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	Dual-chain 2.4 GHz - 2 dBi, Zintegrowana, Antena dookólna , LTE - 4 dBi (złącze uFL), Zintegrowana, Antena dookólna
Moc nadajnika:	max. 22 dBm @ 2.4 GHz
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mb/s - Port RJ-45
Dostęp z telefonu komórkowego:	aplikacja MikroTik
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Domyślny adres IP:	192.168.88.1
System operacyjny:	MikroTik RouterOS
Wybrane cechy:	Zdalne zarządzanie Poziomy licencji MikroTik RouterOS : 4 Przycisk RESET Sygnalizacja LED : Wskaźnik sygnału, Power Slot miniPCI-e - Możliwość podłączenia modemu 3G/4G LTE Gniazdo Mini SIM - Obsługa kart SIM (wymagany modem 3G/4G LTE) Kontrola temperatury

	Kontrola napięcia MTBF (średni czas pomiędzy awariami) Zintegrowana podstawa Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy) : 100 000 h CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, RoHS
Certyfikaty:	
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Klasa szczelności:	IP54
Zasilanie PoE:	Passive PoE
Zasilanie:	9 V ... 30 V DC Passive PoE - port ETH/PoE IN 9 V ... 30 V DC - z instalacji samochodowej
Pobór mocy:	24 V / 0.8 A - Gniazdo 2.1/5.5 mm (zasilacz w komplecie) max. 8 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.214 kg (bez zestawu montażowego)
Wymiary:	185 x 85 x 30 mm (bez zestawu montażowego)
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	2 lata