

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-tl-eap110-outdoor-24nbspghz-tp-link-p-199101.html>



PUNKT DOSTĘPOWY TL-EAP110-OUTDOOR 2.4 GHz TP-LINK

Cena	278,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TL-EAP110-OUTDOOR
Kod EAN	6935364097752

Opis produktu

Bezprzewodowy, zewnętrzny punkt dostępowy, zaprojektowany z myślą o użytku na zewnątrz budynków, pracujący w standardzie N300 2x2 MIMO Łatwa do montażu na dowolnej ścianie lub słupie Darmowe oprogramowanie zarządzające Auranet pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową

Zastosowane w urządzeniu zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK (64/128/152 bitów)

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.483 GHz
Typ anteny:	2 x 5 dBi Zewnętrzna Antena dookólna - 2x2 MIMO
Standardy:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	11n : max. 300 Mb/s (dynamiczne) 11g : max. 54 Mb/s (dynamiczne) 11b : max. 11 Mb/s (dynamiczne)
Zabezpieczenia:	64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	1 x 10/100 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Auranet
Moc nadajnika:	dBm
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzebieciowa:	15 kV ESD 6 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE:	<input checked="" type="checkbox"/> Pasywne
Zasilanie:	Passive PoE, 24 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-30 °C ... 65 °C / 10 % ... 90 %
Wybrane cechy:	System centralnego zarządzania Auranet Multi-SSID Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji Równoważenie obciążenia pasma QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką

	<p>jakość transmisji Wyłącznik sieci bezprzewodowej Kontrola przepustowości Statystyki transmisji bezprzewodowej Harmonogram resetowania Harmonogram sieci bezprzewodowej Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu 802.1x Radius Wbudowany watchdog Zasilanie PoE</p>
Klasa szczelności:	Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie IP65
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	216 x 46 x 34 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	5 lat