

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/punkt-dostepowy-tl-eap230-wall-24nbspghz-5nbspghz-300nbspmbs-867nbspmbs-tp-link-p-195379.html>



## PUNKT DOSTĘPOWY TL-EAP230-WALL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK


Cena	<b>445,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-EAP230-WALL</b>
Kod EAN	<b>6935364089481</b>

### Opis produktu

Bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy Konstrukcja urządzenia umożliwia łatwy montaż naścienny w standardowej obudowie instalacyjnej Umieszczenie urządzenia EAP w każdym pomieszczeniu gwarantuje silny sygnał sieci i umożliwia gościom korzystanie z prywatnych połączeń

Darmowe oprogramowanie zarządzające Omada pozwala na centralne zarządzanie siecią bezprzewodową

Zastosowane w urządzeniu zabezpieczenia klasy biznesowej chronią sieć WiFi przed atakami Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK (64/128/152 bitów)

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	2.4 GHz : 2 x 4 dBi Zintegrowana, Antena dookólna , 5 GHz : 2 x 3.6 dBi Zintegrowana, Antena dookólna
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 300 Mb/s (dynamiczne) + 5 GHz : max. 867 Mb/s (dynamiczne)
Zabezpieczenia:	WEP 64/128/152-bit, WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	2 x 10/100/1000 Mb/s
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, aplikacja Omada
Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	PoE (802.3af/at)
Pobór mocy:	7 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Wybrane cechy:	<p>MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</p> <p>System centralnego zarządzania Omada</p> <p>Oprogramowanie Omada Controller</p> <p>200 użytkowników on-line</p> <p>Multi-SSID ( max. 16 )</p> <p>Równoważenie obciążenia pasma</p> <p>QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji</p> <p>Wyłącznik sieci bezprzewodowej</p> <p>Statystyki transmisji bezprzewodowej</p> <p>Harmonogram sieci bezprzewodowej</p> <p>Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej</p> <p>Kontrola dostępu</p> <p>filtrowanie adresów MAC</p> <p>Izolacja klientów sieci bezprzewodowej</p> <p>Mapowanie SSID do VLAN</p> <p>Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu</p> <p>802.1x Radius</p> <p>Wbudowany watchdog</p> <p>Powiadamianie e-mail</p> <p>Zasilanie PoE</p> <p>Przycisk LED/WiFi</p> <p>Przycisk <del>RESET</del></p>
Waga:	0.124 kg
Wymiary:	87 x 87 x 30 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>5 lat</b>