

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-apti-xb0801h-s34-8-kanalow-p-168203.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP APTI-XB0801H-S34 8 KANAŁÓW

Cena	442,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-XB0801H-S34
Kod EAN	5902887069765

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0801H-S34 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. Composite Video (CVBS) - Gniazdo BNC 6 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-TVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 5M-N - 1296 x 1944 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, HD-CVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, CVBS : 960H - 960 x 576 px,

	IP :	
Regulacja prędkości zapisu:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px 8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8M-N @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 9 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	
Tryby pracy:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP max. 8.3 Mpx 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x IP max. 8.3 Mpx 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 10 x IP max. 8.3 Mpx 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 12 x IP max. 8.3 Mpx 16 x IP max. 8.3 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	
Tryby nagrywania:	Detekcja ruchu, harmonogram	
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA	
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)	
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer	
Funkcje sieciowe:	Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	192.168.1.88	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345	
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Pelco-D, Pelco-P	
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	
Kolor:	Czarny	
Waga:	0.82 kg	
Wymiary:	260 x 242 x 45 mm	

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata