

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7208hqhi-m2sc-8-kanalow-acusense-hikvision-p-192734.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7208HQHI-M2/S(C) 8 KANAŁÓW AcuSense Hikvision

Cena	665,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	IDS-7208HQHI-M2/S(C)
Kod EAN	6941264090106

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7208HQHI-M2/S(C) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	1 szt. CINCH, 8 szt. BNC, Coaxial audio - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	HD-TVI : 3K Lite - 1480 x 1940 px , AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 px , 4M-N - 1280 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 1080N - 960 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px , CVBS : 960H - 960 x 576 px , IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s
Regulacja prędkości zapisu:	

	3K Lite @ 1 ... 12 kl/s 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	
Tryby pracy:	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP	
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA	
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer Funkcja Smart Search	
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T	
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora 64 użytkowników on-line Zgodność z ONVIF	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect	Android: Darmowa
USB:	iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 2 szt. USB 2.0	
Porty szeregowo:	RS-485	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision	
Detekcja ruchu:	2.0	
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	DVR z serii AcuSense Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - technologia Deep Learning Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych - technologia Deep Learning Rozpoznawanie twarzy Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - obsługa metadanych	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 30 W (bez HDD)	
Kolor:	Czarny	
Waga:	1.71 kg	
Wymiary:	385 x 326 x 52 mm	

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300226814
Gwarancja:	3 lata