

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-apti-n1612-i3-16-kanalow-p-125782.html>

REJESTRATOR IP APTI-N1612-I3 16 KANAŁÓW



Cena	657,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	APTI-N1612-I3
Kod EAN	5902887083471

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N1612-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	160 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF:	

Domyślny adres IP:	DHCP / 192.168.1.88	aplikacja
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) BitVision , Android: Darmowa aplikacja ivMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja ivMS320	
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554	
USB:	2 szt. USB 2.0	
Porty szeregowo:		
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)	
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI	
Obsługa myszą:	D-ZOOM - Zoom cyfrowy 	
Pilot IR w zestawie:		
Switch PoE:		
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 15 W (bez HDD)	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C	
Waga:	1.72 kg	
Wymiary:	380 x 323 x 51 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski	
Producent / Marka:	APTi	
Gwarancja:	2 lata	