

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-apti-n3212ai-16p-i3-32-kanaly-16-poe-p-117767.html>

## REJESTRATOR IP APTI-N3212AI-16P-I3 32 KANAŁY, 16 PoE








Cena	<b>1 309,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>APTI-N3212AI-16P-I3</b>
Kod EAN	<b>5902887078507</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy APTI-N3212AI-16P-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Uwaga! Wbudowany switch PoE obsługuje tylko kamery APTI

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	32 Kanały - Audio z kamer, Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	Zgodność ze standardem AAC 1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP,

	FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a> Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BitVision</a> , iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS320</a>
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
USB:	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 16-portowy switch PoE : 15 W / Kanał - PoE (802.3af)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	200 W
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	≤ 15 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	2.55 kg
Wymiary:	380 x 323 x 51 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata