

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-ds-7616nxi-k216pd-16-kanalow-16-poe-acusense-hikvision-p-174286.html>

## REJESTRATOR IP DS-7616NXI-K2/16P(D) 16 KANAŁÓW, 16 PoE AcuSense Hikvision




Cena	<b>1 837,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-7616NXI-K2/16P(D)</b>
Kod EAN	<b>6942160489858</b>

### Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Obsługiwane standardy:	IP
Ilość obsługiwanych kanałów:	16
Obsługiwane rozdzielczości:	12 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
AI realizowane przez kamery:	Rozpoznawanie twarzy Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Inteligentne śledzenie obiektów Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) ANPR
Dostęp z telefonu komórkowego:	VCA - obsługa metadanych Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> iOS. Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	160 Mb/s (przychodząca)
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH

Android: Darmowa

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Switch PoE:	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 30 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	200 W
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 15 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	2.5 kg
Wymiary:	385 x 322 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polSKI, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303621208
Gwarancja:	<b>3 lata</b>