

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-nvr2104-4ks3-4-kanaly-dahua-p-130677.html>








## REJESTRATOR IP NVR2104-4KS3 4 KANAŁY DAHUA



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>339,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>NVR2104-4KS3</b>  |
| Kod EAN          | <b>6923172507839</b> |

### Opis produktu

|   |   |
|---|---|
| Standard:                               | TCP/IP  |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px  |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA  |
| Obsługa audio:                          | 4 Kanały - Audio z kamer<br>Obsługa dwukierunkowego audio   |
| Wejścia audio:                          | 1 szt. CINCH  |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. CINCH  |
| Metoda kompresji obrazu:                | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| Przepływność (bitrate):                 | max. 80 Mb/s  |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 20 TB SATA  |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram   |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)   |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń.<br>Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)<br>Funkcja Smart Playback<br>Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer |
| Interfejs sieciowy:                     | 1 x RJ-45 10/100 Base-TX  |
| Funkcje sieciowe:                       | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer  |
| Protokoły sieciowe:                     | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, Auto Register   |
| ONVIF:                                  | 22.12   |
| Domyślny adres IP:                      | 192.168.1.108   |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |

|                                       |  |          |
|---------------------------------------|--|----------|
| Dostęp z telefonu komórkowego:        | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a><br><br>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną 80, 37777   | Android: |
| Porty dostępu przez www:              |  |          |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  | 37777  |          |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777  |          |
| RTSP URL:                             | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy   |          |
| USB:                                  | 2 szt. USB 2.0   |          |
| Porty szeregowo:                      |    |          |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:           |    |          |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:   | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)  |          |
| Detekcja ruchu:                       |    |          |
| Inteligentna analiza obrazu:          |    |          |
| Wybrane funkcje:                      | SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:<br>człowiek, pojazd silnikowy<br>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów<br>sabotaż wideo<br><br>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :<br><br>Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych |          |
| Obsługa myszą:                        |    |          |
| Pilot IR w zestawie:                  |    |          |
| Switch PoE:                           |    |          |
| Zasilanie:                            | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)   |          |
| Pobór mocy:                           | max. 10 W (bez HDD)  |          |
| Temperatura pracy:                    | -10 °C ... 55 °C   |          |
| Waga:                                 | 0.41 kg  |          |
| Wymiary:                              | 206 x 205 x 46 mm  |          |
| Obsługiwane języki:                   | polski, angielski  |          |
| Producent / Marka:                    | DAHUA  |          |
| Gwarancja:                            | <b>3 lata</b>  |          |