

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-nvr4208-ei-8-kanalow-wizsense-dahua-p-167473.html>

REJESTRATOR IP NVR4208-EI 8 KANAŁÓW WizSense DAHUA






| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 019,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | NVR4208-EI |
| Kod EAN | 6923172585592 |

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 8 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Przepływność (bitrate): | max. 256 Mb/s |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 16 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Funkcja Smart Playback Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 4 Mpx (bez AI) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer @ 1080p (AI) |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register |
| ONVIF: | 22.06 |

| | | |
|--|--|----------|
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 | Android: |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną | |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 | |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 | |
| Porty szeregowo: |  | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 2 | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) | |
| Detekcja ruchu: |  | |
| Inteligentna analiza obrazu: |  | |
| Wybrane funkcje: | <p>Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy</p> <p>SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</p> <p>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</p> <p>Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów</p> <p>Rozpoznawanie twarzy</p> <p>Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wyglądu (okulary, zarost, maska)</p> <p>Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy</p> <p>W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID</p> <p>Inteligentne wyszukiwanie twarzy według metadanych różnych obiektów lub przesyłania zdjęć twarzy do urządzenia i porównywania ich z nagranyimi twarzami według podobieństwa</p> <p>Strefy prywatności</p> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <p>ANPR liczenie ludzi mapa cieplna</p> | |
| Obsługa myszą: | mapa cieplna | |



| | |
|----------------------|---|
| | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | max. 10 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 1.5 kg |
| Wymiary: | 375 x 284 x 53 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |