

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/rejestrator-ip-nvr608h-32-xi-32-kanaly-wizmind-dahua-p-149988.html>

REJESTRATOR IP NVR608H-32-XI 32 KANAŁY WizMind DAHUA




Cena **22 605,00 zł**




Dostępność **dostępny**

Numer katalogowy **NVR608H-32-XI**

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

| Standard: | IP |
|---|--|
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 32 Mpx |
| Wyjścia wideo: | 2 szt. HDMI 4K 1 szt. HDMI 8K 1 szt. HDMI 2 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 32 Kanały - Audio z kamer, Obsługa dwukierunkowego audio |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 2 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG |
| Przepływność (bitrate): | max. 1280 Mb/s |
| Obsługiwane dyski twarde: | 8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10 |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer |
| Interfejs sieciowy: | 2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer |
| ONVIF: |  |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |

| | | |
|---------------------------------------|---|----------|
| | Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu | |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną 80, 37777 | Android: |
| Porty dostępu przez www: | | |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 | |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 | |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy | |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0 | |
| Porty szeregowo: | RS-485, RS-232 | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 8 | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) RS-485 - PFLCO-D/P i inne | |
| Inteligentna analiza obrazu: |  | |
| Detekcja ruchu: |  | |
| Wybrane funkcje: | <p>Inteligentna analiza obrazu : Analiza IVS - 10 reguł, zmiana sceny, detekcja twarzy, SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Rozpoznawanie twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy Rozpoznawanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 16 zdjęć na sekundę) Obsługa do 40 baz danych twarzy, łącznie z 300 000 zdjęć twarzy obsługa metadanych - automatyczne wykonywanie zdjęć oraz zbieranie informacji umożliwiających późniejszą identyfikację osób i pojazdów, które spowodowały wyzwolenie alarmu (ubiór, sylwetka, twarz, cechy pojazdów mechanicznych i niemechanicznych) Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją EPTZ - zaawansowane algorytmy wykrywania i śledzenia celów, które wyzwalają alarmy - mogą jednocześnie przybliżać i śledzić wiele osób i/lub pojazdów</p> <p>Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje :</p> <p>ANPR Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 20 000 rekordów liczenie ludzi / pojazdów szacowanie wielkości zgromadzonego tłumu</p> | |
| Obsługa myszą: | mapa cieplna  | |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Pilot IR w zestawie: | ■ |
| Switch PoE: | ■ |
| Zasilanie: | 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy: | max. 18 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 6.4 kg |
| Wymiary: | 444 x 460 x 95 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |