

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/ropam-zasilacz-buforowy-psr-eco-2012-p-185483.html>



ROPAM ZASILACZ BUFOROWY PSR-ECO-2012

Cena	218,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	14147-9
Kod EAN	5907565617597

Opis produktu

ROPAM ZASILACZ BUFOROWY PSR-ECO-2012

- Funkcje i parametry zasilacza AC/DC, blok przetwarzania energii :
 - Un=13,8V/DC
 - moc wyjściowa 20W,
 - wysoka sprawność energetyczna 90% w pełnym zakresie pracy,
 - podwyższona separacja galwaniczna PRI/SEC: 3,5kV,
 - zasilacz bezprzerwowego napięcia DC,
 - elektroniczne i autonomiczne zabezpieczenia: przeciążeniowe OCP, przeciwzwarceniowe SCP,
 - temperaturowe OHP, nadnapięciowe OVP, podnapięciowe UVP
 - II klasa ochronności, bez obwodu PE,
 - obudowa modułowa DIN 2M
- Funkcje i parametry obwodu ładowarki akumulatora :
 - ładowanie akumulatora dwufazowe I/U: stało-prądowe i stało-napięciowe,
 - auto-kompensacji napięcia ładowania, +/- 3,3 [mV/°C/ogniwo] względem temperatury 25 °C,
 - elektroniczne zabezpieczenia z auto-powrotem: OCP, SCP, UVP i odwrotną polaryzacją (RPP),
 - dynamiczny test i diagnostyka akumulatora,
 - obsługa akumulatorów 12V ołowiowo-kwasowych (SLA lub AGM)
- Status pracy zasilacza (nadzór) i komunikacja systemowa :
 - konstrukcja i funkcje zgodne z PN-EN 50131-6, stopień 2 lub 3, zasilacz typ A
 - wyjścia techniczne: stan AC, stan akumulatora oraz pozostałe awarie
 - nadzór i komunikacja z systemami: OptimaGSM, NeoGSM, BasicGSM 2 (wiązka),
 - optyczna sygnalizacja stanu pracy zasilacza.
- UWAGI: montaż w dedykowanych obudowach z indeksem 'D'

- Model: PSR-ECO-2012
- Napięcie zasilacza: 12 V
- PIN: Nie