

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-4g-lte-rg-ew300t-24nbspghz-300nbspmbs-reyee-p-192639.html>



## ROUTER 4G LTE RG-EW300T 2.4 GHz 300 Mb/s REYEE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>288,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>RG-EW300T</b>     |
| Kod EAN          | <b>6976915000364</b> |

### Opis produktu

RG-EW300T to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 3-portowy przełącznik FastEthernet

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 2 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zakres częstotliwości:         | 2.4 GHz   |
| Typ anteny:                    | 2 x Antena dookólna - Zintegrowana : @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO  |
| Standardy:                     | 2 x Antena dookólna 4G LTE - Odłączana<br>IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz   |
| Prędkość transmisji:           | 300 Mb/s  |
| Porty LAN:                     | 3 x 10/100 Mbps LAN<br>1 x 10/100 Mbps LAN/WAN  |
| Kontrolki LED:                 | Status  |
| DDNS:                          | <input type="checkbox"/>  |
| Serwer DHCP:                   | <input type="checkbox"/>  |
| Aktualizacja firmware:         | <input type="checkbox"/>  |
| Zabezpieczenia:                | WPA2/WPA3   |
| Interfejs do zarządzania:      | Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router   |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a> |
| Moc nadajnika:                 | Wi-Fi : ≤ 20 dBm @ 2.4 GHz<br>4G LTE : ≤ 24 dBm   |
| Zasilanie:                     | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)  |
| Pobór mocy:                    | ≤ 12 W  |
| Wybrane cechy:                 | MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z     |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>klientem sieci<br/>Routing statyczny / dynamiczny<br/>Wbudowany 3-portowy switch<br/>Obsługa kart microSIM<br/>Access Point<br/>QoS<br/>Zdalne zarządzanie<br/>DMZ<br/>UPnP<br/>Przekierowanie portów<br/>kontrola rodzicielska<br/>Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości<br/>Obsługa SMS - możliwość wysyłania i odbierania wiadomości<br/>SMS<br/>Czarna lista<br/>lista klientów DHCP<br/>ukrycie SSID<br/>Zgodność z IPv6</p> |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 45 °C  |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % (bez kondensacji)   |
| Waga:                                       | 0.21 kg   |
| Wymiary:                                    | 175 x 100 x 25 mm   |
| Producent / Marka:                          | RUIJIE / REYEE  |
| Gwarancja:                                  | 2 lata  |