

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-rg-ew3200gxpro-wi-fi-6-24nbspgghz-5nbspgghz-800nbspmbs-2402nbspmbs-reyee-p-193519.html>



ROUTER RG-EW3200GXPRO Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz 800 Mb/s + 2402 Mb/s REYEE

Cena	582,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	RG-EW3200GXPRO
Kod EAN	6971693272002

Opis produktu

Router RG-EW3200GXPRO rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 2402 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 800 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	8 x Antena dookólna - Zintegrowana : 6 dBi @ 5 GHz 4x4 MU-MIMO
Standardy:	5 dBi @ 2.4 GHz 4x4 MU-MIMO IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	800 Mb/s + 2402 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Status, Mesh
DDNS:	<input checked="" type="checkbox"/>
Serwer DHCP:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktualizacja firmware:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router

Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 36 W
Wybrane cechy:	<p>Wsparcie dla technologii Reye Mesh, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</p> <p>Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Access Point QoS Zdalne zarządzanie DMZ UPnP</p> <p>Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej Przekierowanie portów Mapowanie portów kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości lista klientów DHCP ukrycie SSID Zgodność z IPv6 PPTP VPN Server / Client</p>
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.77 kg
Wymiary:	230 x 230 x 162 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	2 lata