

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-tl-mr3020-24ghz-300nbspmbs-tp-link-p-196246.html>



## ROUTER TL-MR3020 2.4GHz 300 Mb/s TP-LINK

Cena	<b>165,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-MR3020</b>
Kod EAN	<b>6935364082345</b>

### Opis produktu

Miniaturowy router TL-MR3020 jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, jak i w podróży. Urządzenie jest proste w instalacji i obsłudze. Aby zestawić połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem USB 3G/4G do routera. Router obsługuje ponad 120 modemów LTE/HSPA+/HSPA/UMTS/EVDO USB 3G/4G.

Urządzenie umożliwia transmisję bezprzewodową z prędkością 300 Mb/s (standard 802.11n) oraz przewodowo z prędkością 100 Mb/s. Dzięki 4 trybom pracy, TL-MR3020 jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym.

TL-MR3020 zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	Antena wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Power, INTERNET, WiFi, LAN/WAN, WPS
Czułość odbiornika:	270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10%PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER
DDNS:	No-IP DynDNS
Serwer DHCP:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktualizacja firmware:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryby pracy:	Router, Router 4G LTE, AP, Repeater / Bridge, WISP
Zabezpieczenia:	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

	<p>Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich</p> <p>kontrola rodzicielska</p> <p>Ochrona przed atakami DoS</p> <p>Zapora sieciowa SPI</p> <p>Wiązanie IP-MAC</p> <p>Przeglądarka www</p>
Interfejs do zarządzania:	
Moc nadajnika:	dBm
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (brak w zestawie)
Wybrane cechy:	<p>z portu USB</p> <p>QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji : WMM (Wi-Fi Multimedia), Kontrola przepustowości</p> <p>WAN : Stały, lub dynamiczny adres IP / PPPoE / PPTP / L2TP</p> <p>DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP</p> <p>Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, UPnP, DMZ</p> <p>Firewall</p> <p>Filtracja dostępu do Internetu</p> <p>IPv4/IPv6</p> <p>Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</p> <p>Przycisk WPS/RESET</p> <p>Przycisk Mode</p> <p>Port USB 2.0</p> <p>Złącze micro USB (zasilanie)</p> <p>Obsługa maks. 32 urządzeń</p> <p>0 °C ... 40 °C</p>
Temperatura pracy:	
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.056 kg
Wymiary:	74 x 67 x 22 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>3 lata</b>