

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/router-tl-wr850n-24nbspghz-300nbspmbs-tp-link-p-196588.html>



## ROUTER TL-WR850N 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK

Cena	<b>143,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-WR850N</b>
Kod EAN	<b>6935364084097</b>

### Opis produktu

TL-WR850N to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 4-portowy przełącznik FastEthernet

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

TL-WR850N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	2 x 5 dBi Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - WAN, 4 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power, WiFi, LAN, INTERNET, WPS
DDNS:	No-IP DynDNS Comexe
Serwer DHCP:	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktualizacja firmware:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryby pracy:	Router
Zabezpieczenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS Zapora sieciowa SPI filtrowanie adresów IP filtrowanie adresów MAC Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	max. 20 dBm
Wybrane cechy:	Przycisk RESET Przycisk WPS

	<p>Wbudowany 4-portowy switch          Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości          2x2 MIMO          Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP          Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do          optymalnej transmisji IPTV          Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej          Bridge WDS          Statystyki transmisji bezprzewodowej          QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia), Kontrola przepustowości          Routing statyczny / dynamiczny          WAN : PPPoE, PPTP, L2TP          Kontrola dostępu          Zdalne zarządzanie - TR-069          lista klientów DHCP          DMZ          klonowanie adresu MAC          Firewall          kontrola rodzicielska          Przekierowanie portów          IPv4/IPv6</p>
Zasilanie:	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	182 x 128 x 35 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>3 lata</b>