

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-ds-3e0318p-emc-16-portowy-sfp-hikvision-p-193228.html>

SWITCH POE DS-3E0318P-E/M(C) 16-PORTOWY SFP Hikvision



Cena	873,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-3E0318P-E/M(C)
Kod EAN	6931847185992

Opis produktu

Switch DS-3E0318P-E/M(C) został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

Porty LAN:	16 x RJ45 10/100 Base-T (16 x PoE (802.3af/at)), 1 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink,
Szybkość transmisji:	1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink 10 / 100 Mb/s - 16 Porty LAN & PoE, 1000 Mb/s - Combo: RJ45/SFP - Uplink, 10 / 100 / 1000 Mb/s - RJ45 (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	130 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	■
Tryby pracy:	Extend - Porty 9 ... 16 : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 Port Isolation - Porty 1 ... 16 Watchdog PoE - Porty 1 ... 16
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1/G1-F, G2
Wybrane cechy:	Porty o wysokim priorytecie : Porty 1 ... 8 - Dedykowane do transmisji video Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-) Izolacja portów Funkcja Watchdog Możliwość montażu na ścianie Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty:	CE, RoHS, FCC, WEEE, REACH
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe 6 kV
Obudowa:	Metalowa, Desktop
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	max. 150 W

Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	1.864 kg
Wymiary:	335 x 176 x 45 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802543
Gwarancja:	3 lata