

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-ds-3e0326p-emc-24-portowy-sfp-hikvision-p-193574.html>

## SWITCH POE DS-3E0326P-E/M(C) 24-PORTOWY SFP Hikvision



|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>1 036,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>DS-3E0326P-E/M(C)</b> |
| Kod EAN          | <b>6931847186197</b>     |

### Opis produktu

Switch DS-3E0326P-E/M(C) został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Porty LAN:                 | 24 x RJ45 10/100 Base-T ( 24 x PoE (802.3af/at) ),<br>1 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink,   |
| Szybkość transmisji:       | 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink<br>10 / 100 Mb/s - 24 Porty LAN & PoE,<br>1000 Mb/s - Combo: RJ45/SFP - Uplink,<br>10 / 100 / 1000 Mb/s - RJ45 (Uplink)  |
| Maksymalna moc wyjściowa:  | 30 W / port PoE   |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 230 W   |
| Tablica adresów MAC:       | 8k  |
| Zarządzanie:               | ■   |
| Tryby pracy:               | Extend - Porty 17 ... 24 : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6<br>Port Isolation - Porty 1 ... 24<br>Watchdog PoE - Porty 1 ... 24  |
| Diody LED:                 | Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1/G1-F, G2  |
| Wybrane cechy:             | Porty o wysokim priorytecie : Porty 1 ... 8 - Dedykowane do transmisji video<br>Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach<br>Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-)<br>Izolacja portów<br>Funkcja Watchdog<br>Możliwość montażu na ścianie<br>Możliwość montażu w szafie Rack 19" |
| Certyfikaty:               | CE, RoHS, FCC, WEEE, REACH  |
| Zabezpieczenia:            | Przeciwwprzeięciowe 6 kV  |
| Obudowa:                   | Metalowa, Desktop   |
| Zasilanie:                 | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz  |
| Pobór mocy:                | max. 250 W  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 45 °C    |
| Waga:              | 2.3 kg            |
| Wymiary:           | 335 x 226 x 45 mm |
| Producent / Marka: | Hikvision         |
| SAP Code:          | 301802544         |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>     |