

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-ds-3e0505hp-e-4-portowy-hikvision-p-124275.html>



SWITCH POE DS-3E0505HP-E 4-PORTOWY Hikvision

Cena	276,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-3E0505HP-E
Kod EAN	6941264031604

Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE DS-3E0505HP-E typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci

Włączenie funkcji Extend powoduje zwiększenie zasięgu PoE do 300m oraz zmniejszenie prędkości transmisji do 10 Mb/s

Porty LAN:	4 x RJ45 10/100/1000 Base-TX (1 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 3 x PoE (802.3af/at)),
Szybkość transmisji:	1 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink 10 / 100 / 1000 Mb/s - 4 Portów LAN & PoE,
Maksymalna moc wyjściowa:	10 / 100 / 1000 Mb/s - 1 Port Uplink 60 W / port Hi-PoE - Port 1
Maksymalna sumaryczna moc:	30 W / port PoE - Porty 2 ... 4 60 W
Tablica adresów MAC:	2k
Zarządzanie:	
Tryby pracy:	Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s - Porty 1 ... 4 Extend On : 300 m, 10 Mb/s - Porty 3, 4 Port Isolation : Porty 1 ... 4 Watchdog PoE : Porty 1 ... 4
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Wybrane cechy:	Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE Tryb EXTEND - Porty 7, 8 Zasilanie PoE : żyły : 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 - Porty 1 ... 4 Izolacja portów Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Certyfikaty:	Kompatybilny z Kensington-lock CE, FCC, RoHS
Obudowa:	Metalowa
Zasilanie:	48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 65 W

Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	121 x 88 x 28 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801511
Gwarancja:	3 lata