

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/switch-poe-ds-3e1310hp-ei-8-portowy-hikvision-p-123831.html>

SWITCH POE DS-3E1310HP-EI 8-PORTOWY Hikvision



| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena | 580,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | DS-3E1310HP-EI |
| Kod EAN | 6941264094708 |

Opis produktu

Switch DS-3E1310HP-EI został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP

| | |
|--|--|
| Porty LAN: | 8 x RJ45 10/100 Base-TX (2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at)), |
| Szybkość transmisji: | 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink 10 / 100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE, 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty Uplink |
| Maksymalna moc wyjściowa: | 90 W / port Hi-PoE / PoE 802.3bt - Porty 1, 2 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3 ... 8 |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 110 W |
| Tablica adresów MAC: | 16k |
| Zarządzanie: | |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| Tryby pracy: | Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 |
| Wybrane cechy: | Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 Zdalna aktualizacja oprogramowania Podgląd topologii oraz stanu sieci Kontrola przepływu danych Powiadamianie alarmowe Możliwość montażu na ścianie |
| Diody LED: | Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 Uplink, 10 Uplink |
| Certyfikaty: | CE |
| Obudowa: | Desktop, Metalowa |
| Zabezpieczenia: | Przeciwprzepięciowe 6 kV - Porty PoE |
| Zasilanie: | 54 V DC / 2.22 A (zasilacz w komplecie) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.54 kg |
| Wymiary: | 218 x 103 x 28 mm |

| | |
|--------------------|---------------|
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 301802043 |
| Gwarancja: | 3 lata |