

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/transfornator-wideo-tr-1rj-hd-p2-p-199116.html>

## TRANSFORMATOR WIDEO TR-1RJ-HD\*P2



Cena	<b>20,00 zł</b>
Dostępność	<b>dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>TR-1RJ-HD*P2</b>
Kod EAN	<b>5902887024443</b>

### Opis produktu

TR-1RJ-HD\*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP) Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75 Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 250m @ 720p / 150m @ 1080p (skrętka komputerowa 5e kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD, HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD, HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1 Wideo, 1 DC
Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):	1 Vpp
Zasięg wideo:	250 m @ 720p - UTP kat. 5e 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.64 dB 11 MHz @ 0.85 dB 21 MHz @ 1.09 dB 38 MHz @ 1.19 dB 42 MHz @ 1.23 dB 67.5 MHz @ 2.06 dB
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącz:	Wideo - BNC Wtyk na przewodzie Zasilanie - Gniazdo / Wtyk 2.1/5.5 mm
Typ złącza symetrycznego:	RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	
Temperatura pracy:	-50 °C ... 55 °C
Zasięg zasilania:	Zasilanie 12V DC :  150 m @ 110 mA 100 m @ 160 mA 50 m @ 330 mA 30 m @ 550 mA

Waga:	0.030 kg
Wymiary:	41 x 19.3 x 19.2 mm
Gwarancja:	2 lata