

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-rack-zr12-100g-8-uhd-12nbspv-dc-85nbspa-p-196038.html>

ZASILACZ RACK ZR12-100/G-8-UHD 12 V DC 8.5 A



Cena	451,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ZR12-100/G-8-UHD
Kod EAN	5902887066856

Opis produktu

ZR12-100/G-8-UHD jest urządzeniem przeznaczonym do wygodnego i trwałego połączenia 8 przewodów koncentrycznych telewizji przemysłowej (np. typu YAP), oraz rozgałęzieniu zasilania z wysokiej jakości zewnętrznego zasilacza na 8 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem topikowym, oraz posiada diodę LED informującą o jego przepaleniu. Przewody koncentryczne mocuje się przy pomocy mało stratnych zacisków śrubowych (zacisk żyły i ekranu przewodu).

Najważniejsze cechy urządzenia: Dedykowane jest do aplikacji wykorzystujących standardy sygnału wideo: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL. Oszczędność miejsca w szafie Rack – gniazdo dystrybucyjne w jednym panelu 1U. Niezawodna konstrukcja. Łatwy montaż kabla koncentrycznego: zacisk żyły i ekranu przewodu łączy kabel z gniazdami BNC. 8 wyjść zasilania z ochroną przeciwzwarciową zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi 1A. Każde wyjście posiada zieloną diodę LED, która świeci w trakcie normalnej pracy (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika topikowego). Czerwona dioda LED (POWER) informuje o napięciu z zasilacza zewnętrznego. Bardzo wysoki MTBF > 700 000h. Dołączone śruby montażowe do mocowania w szafie Rack (SM-6/RACK).

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	wybierane przełącznikiem 90 V ... 132 V AC, 180 V ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	11.4 ... 13.2 V
Wydajność prądowa zasilacza:	8.5 A
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia:	1 A
Moc zasilacza:	102 W
Zabezpieczenia:	Przeciwzwarciowe Przebieżeniowe Przeciwprzepięciowe Temperaturowe
MTBF (średni czas pomiędzy awariami):	> 700000 h
Liczba wyjść wideo:	8 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo:	8 szt. zaciski skręcane
Liczba wyjść zasilania:	8 szt. Zaciski kablowe
Standard:	AHD - 8 Mpx 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD CVBS - PAL / NTSC

Typ wkładek bezpiecznikowych:	8 x 1A/250V, 5/20mm, zwłoczne
Przeznaczenie diod LED:	czerwona "POWER" - informuje o napięciu zasilania (DC IN) zielone "PWR LED" - informują o przepaleniu bezpiecznika (brak świecenia oznacza przepalenie bezpiecznika)
Maks. prąd:	150mA kamera - 98 metrów (R=3,40hm/100m) 150mA kamera - 60 metrów (R=5,50hm/100m) 650mA kamera + termostat - 22 metry (R=3,40hm/100m) 650mA kamera + termostat - 14 metrów (R=5,50hm/100m)
Montaż:	Rack 19"
Obudowa:	Metal
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 55 °C /
Waga:	0.69 kg
Wymiary:	483 x 44 x 122 mm
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	5 lat