

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-at-ups3000r-rack-3000nbspva-east-p-162594.html>



ZASILACZ UPS AT-UPS3000R-RACK 3000 VA EAST

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena | 2 905,00 zł |
| Dostępność | dostępny |
| Numer katalogowy | AT-UPS3000R-RACK |
| Kod EAN | 5904501675208 |

Opis produktu

Zasilacz UPS AT-UPS3000R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

| | |
|---------------------------|---|
| Typ zasilacza: | Line-interactive |
| Moc czynna: | 2400 W |
| Moc pozorna: | 3000 VA |
| Napięcie wejściowe: | 70 ... 150 V AC 145 ... 300 V AC |
| Częstotliwość wejściowa: | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie) |
| Napięcie wyjściowe: | 100 / 110 / 115 / 120 V AC ± 5 % (czysta sinusoida) |
| Częstotliwość wyjściowa: | 200 / 220 / 230 / 240 V AC ± 5 % (czysta sinusoida) 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz |
| Regulacja napięcia: | <input type="checkbox"/> |
| Regulacja częstotliwości: | <input type="checkbox"/> |
| Czas przełączenia: | ≤ 10 ms |
| Akumulator: | 4 x 12V/9Ah |
| Liczba wyjść: | 6 szt. IEC320 C13 |
| Zabezpieczenia: | Bezpiecznik topikowy Przeciążeniowe Przeciwzwarceniowe Przed nadmiernym rozładowaniem Przed przeładowaniem Temperaturowe Filtr Ethernet RJ45 |
| Dodatkowo zabezpiecza: | |
| Sygnalizacja stanu pracy: | Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem : |

| | |
|--|---|
| | Napięcie, Częstotliwość prądu, Obciążenie robocze, Poziom naładowania akumulatora, Temperatura, Status wentylatora, Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia : Tryby pracy - On-Line / Bateria / Bypass, Błąd, |
| Wybrane cechy: | <p>Sygnalizacja dźwiękowa</p> <p>Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego</p> <p>Automatyczny regulator napięcia AVR</p> <p>Funkcja "zimnego startu"</p> <p>Zdalne zarządzanie</p> <p>Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność</p> <p>Automatyczny system diagnostyki UPS</p> <p>Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.</p> <p>Automatyczne ładowanie akumulatora w trybie wyłączenia</p> <p>Port USB - Dostęp z komputera PC</p> <p>SNMP - Opcja</p> |
| Przeznaczenie: | <p>Tryb oszczędzania energii (do wyboru w menu)</p> <p>systemy monitoringu</p> <p>centra magazynowania danych</p> <p>sieć, serwery, stacje robocze</p> |
| Typ obudowy: | wyposażenie przemysłowe 2 w 1 (Rack / Tower) |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 5 °C ... 40 °C ≤ 93 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 26.2 kg |
| Wymiary: | 440 x 133 x 405 mm ; RACK 19", 3U |
| Producent / Marka: | EAST |
| Gwarancja: | 2 lata |