

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zasilacz-ups-13-rack-1000nbspva-green-cell-p-161738.html>



ZASILACZ UPS UPS13 RACK 1000 VA Green Cell

Cena	1 594,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	UPS13
Kod EAN	5902701419776

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Green Cell o topologii On-Line charakteryzuje się dwukrotną konwersją napięcia zasilającego, dzięki której zasilacz stanowi barierę ochronną pomiędzy przepięciami z sieci a podłączonymi urządzeniami. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19"

Zasilacz UPS13 został wyposażony w akumulatory AGM marki Green Cell, zapewniające stabilne parametry dla urządzeń.

Autorskie oprogramowanie GC UPS zapewnia wszechstronne możliwości zarządzania zasilaczem UPS z poziomu komputera.

Typ zasilacza:	Online
Moc czynna:	900 W
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie wejściowe:	110 V ... 290 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	200 / 208 / 220 / 230 / 240 V AC (czysta sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz
Czas przełączenia:	0 ms On-Line
Akumulator:	4 ms (typowo), max. 10 ms Bypass 4 szt. - 12V/9Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	≤ 56 minut - w zależności od obciążenia 3 minuty (przy pełnym obciążeniu)
Liczba wyjść:	6 szt. IEC320 C13 - Podzielone na 2 segmenty, 10 A każdy
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Przebieżeniowe Przed przeładowaniem Filtr Ethernet RJ-45
Dodatkowo zabezpiecza:	
Sygnalizacja stanu pracy:	Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem : Napięcie, Częstotliwość prądu, Obciążenie robocze, Status akumulatora, Ładowanie akumulatora, Temperatura, Status wentylatora, Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia : Tryby pracy - On-Line / Bateria / Bypass, Błąd,

Oprogramowanie zarządzające:	Sygnalizacja dźwiękowa GC UPS (Windows 10/11, MAC, Linux - Ubuntu, Debian, Mint)
Wybrane cechy:	Technologia podwójnej konwersji On-Line Tryb wysokiej efektywności działania (Bypass) Funkcja "zimnego startu" Zdalne zarządzanie - aplikacja GC UPS (Wyświetlanie parametrów pracy, harmonogram, Powiadomianie e-mail, dostęp lokalny) Port komunikacyjny USB/RS-232 Wyjście przekaźnikowe SNMP - Opcja
Przeznaczenie:	W zestawie kabel USB A / USB B + Kabel zasilający średnie przedsiębiorstwo systemy monitoringu centra magazynowania danych sieć, serwery, stacje robocze
Typ obudowy:	wyposażenie przemysłowe 2 w 1 (Rack / Tower)
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	13.2 kg
Wymiary:	440 x 87 x 435 mm ; RACK 19", 2U
Producent / Marka:	Green Cell
Gwarancja:	2 lata (12 miesięcy - akumulator)