

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-zsw-02-supla-zamel-p-193310.html>



ZESTAW ZSW-02 SUPLA ZAMEL

Cena	1 845,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ZSW-02
Kod EAN	5903669445821

Opis produktu

Zestaw ZSW-02 to komplet elementów umożliwiających sterowanie roletami, oświetleniem oraz taśmą LED RGB

Obejmuje on 3 sztuki sterownika SRW-01, 3 sztuki sterownika ROW-02 oraz 1 sztukę sterownika SLW-01

Poza obsługą zdalną użytkownik może też korzystać z harmonogramów zapisanych w chmurze do automatycznego sterowania

SUPLA to otwarty i niezależny projekt pozwalający na bezprzewodowe zarządzanie czujnikami oraz sterownikami, dzięki którym możemy zbudować system inteligentnego domu

Dane ogólne:	
Ilość elementów:	7
Współpraca:	SUPLA
Typ złącza:	zaciski skręcane
Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja SUPLA na Android Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Wybrane cechy:	Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej, Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, dostęp zdalny, kontrola głosem, Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Zielony
Waga:	0.407 kg
Gwarancja:	2 lata
Producent / Marka:	ZAMEL

Inteligentny sterownik rolet:

Ilość elementów:	3
------------------	---

Zastosowanie:	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Liczba wejść:	2 szt.
Liczba wyjść:	1 szt. (Silnik)
Napięcie zasilania:	230 V AC
Obciążalność styków:	2 x 5 A @ 250 V AC
Maksymalne obciążenie wyjść:	350 W
Typ złącza:	zaciski skręcane
Klasa szczelności:	IP20
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.030 kg
Wymiary:	47 x 47 x 20 mm

Bezprzewodowy sterownik oświetlenia:

Ilość elementów:	3
Zastosowanie:	Sterowanie oświetleniem, włączanie/wyłączanie urządzeń
Liczba styków:	2 x NO
Liczba wejść:	2
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Całkowity maksymalny prąd:	5 A
Maksymalne łączne obciążenie:	1250 VA
Maksymalne obciążenie wyjść:	750 W (pojedyncze wyjście) - żarówki i halogeny 250 W (pojedyncze wyjście) - świetlówki CFL 60 W (pojedyncze wyjście) - żarówki LED
Typ złącza:	zaciski skręcane
Klasa szczelności:	IP20
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	47 x 47 x 20 mm

Sterownik oświetlenia LED:

Ilość elementów:	1
Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 12-24V
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	140 W
Całkowity maksymalny prąd:	6 A (2 A / Kanał)
Maksymalne obciążenie wyjść:	LED RGB 12 V : 5 m - 70 W LED RGB 24 V : 10 m - 140 W
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	3
Typ złącza:	zaciski skręcane
Klasa szczelności:	IP20
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.030 kg



Wymiary:

47 x 47 x 20 mm